

K500

OPERADOR IRREVERSIBLE PARA PUERTAS CORREDERAS RESIDENCIALES



- La placa de base en dotación permite la regulación en altura y la fijación en tierra con tornillos de expansión o a través de cementación de sus grapas.
- K500 puede ser instalado en la misma placa de fijación del modelo K5 (fuera de producción).
- Desbloqueo con llave personalizada.
- Engranaje de arrastre en acero.
- Desaceleración regulable en apertura y cierre.
- Receptor 433 MHz incorporado en la central K-CRX compatible con los emisores SUN y MOON 433 (Ir a la página 140).
- 500 con cuadro K-CRX puede montar la sonda térmica ACG4665 para mantener el motor caliente también a -30°C.





PARA PUERTAS CORREDERAS DE HASTA 500 Kg

AA33694	K500	sin cuadro electrónico
AA33695	K500	con cuadro electrónico K-CRX

AD00500 KIT K500

GAR0008 Extensión de garantía 4 años para K500

GAR0009 Extensión de garantía 7 años para K500



48 x



Dimensiones en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		K500
Peso máx. puerta	Kg	500
Velocidad del operador	m/s	0,160
Fuerza de empuje	N	400
Par máx.	Nm	9,5
Alimentación	V	230
Absorción	A	1,21
Cremallera módulo		4
Peso operador	Kg	10
Grado de protección	IP	54
Temperatura de trabajo	°C	-10 ÷ +55
Ciclos diarios recomendados		300
Servicio	%	60
No. de ciclos consecutivos garantizados		25/5 m

ACCESORIOS PARA K500



ACG8108 BASE DE ANCLAJE
para K500
a ser enterrada



ACG8117 BASE DE ANCLAJE
adaptador CAME BX para K500



ACG8010 DUO CARD
para comandar y manejar
conjuntamente los accesorios de
dos K500



ACG4665 SONDA
para K para calentamiento de
motor (para partidas inmediatas
con temperaturas rígidas)



157



ACS9000 CREMALLERA M4
(sec. 25 x 22 mm) en Nylon
con angular (hasta 1.000 Kg)
en barras de 1 m al m
ACS9001 Caja de 10 m



ACS9026 Cremallera de nylon M4
con barra interna de acero (sec. 28
x 40 mm). Con 6 conexiones hacia
abajo (hasta 800 Kg).
en barras de 1 m al m



ACS9006 CREMALLERA M4
(sec. 25 x 22 mm) en Nylon
con angular invertido
(hasta 1.000 Kg)
en barras de 1 m al m



ACS9021 CREMALLERA M4
de acero (sec. 30 x 12 mm)
(hasta 2.000 Kg)
con trinquetes redondos
en paquete de 4 barras de 1 m
al m



ACS9020 CREMALLERA M4
de acero (sec. 22 x 22 mm)
(hasta 4.000 Kg)
en barras de 2 m al m



ACS9040 CREMALLERA M4
de acero (sec. 22 x 22 mm)
con angular 45 x 30 mm
(hasta 4.000 Kg)
en barras de 2 m al m



ACS9050 CREMALLERA M4
de acero (sec. 22 x 22 mm)
tratada con CATAFORESIS,
con angular 45 x 30 mm
(hasta 4.000 Kg)
en barras de 2 m al m



ACG8672 CERRADURA DE
DESBLOQUEO CON LLAVE
HEXAGONAL



KIT K500

Ir a la página 122