



## OPERATORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTE



- IDRO è un operatore oleodinamico indicato per l'apertura automatica di cancelli a battente condominiali.
- IDRO è un attuatore particolarmente indicato per lavori gravosi, dove l'alto numero di manovre per ora, impone l'uso di pistoni oleodinamici dotati di grande resistenza.
- Sull'IDRO è possibile regolare la forza mediante le apposite valvole.
- Il dimensionamento delle parti meccaniche, sia interne che esterne, è studiato in modo da resistere in tutta tranquillità ad anni di lavoro particolarmente intensivo.
- I modelli 27 SUPER sono dotati di rallentamento in chiusura negli ultimi 2 cm di corsa dello stelo.

### PER ANTE LUNGHE FINO A 3 m E PESANTI FINO A 400 kg

AA10843	IDRODUE 27/R	1L Reversibile	(corsa utile 270 mm)	779 €
AA10844	IDRODUE 27/1B*	1L con blocco in chiusura	(corsa utile 270 mm)	809 €

### PER ANTE LUNGHE FINO A 6 m E PESANTI FINO A 700 kg

AA10809	IDRODUE 27 Super/R	0,75L Reversibile con rallentamento in chiusura	(corsa utile 270 mm)	886 €
AA10804	IDRODUE 27 Super/1B**	0,75L con blocco e rallentamento in chiusura	(corsa utile 270 mm)	916 €
AA10847	IDRODUE 27 Super/2B**	0,75L con due blocchi e rallentamento in chiusura	(corsa utile 270 mm)	946 €

### PER ANTE LUNGHE FINO A 7 m E PESANTI FINO A 1000 kg

AA10871	IDRO 39/R	0,75L Reversibile	(corsa utile 390 mm)	1.102 €
AA10876	IDRO 39/1B**	0,75L con blocco in chiusura	(corsa utile 390 mm)	1.142 €
AA10859	IDRO 39/2B**	0,75L con blocco in apertura e chiusura	(corsa utile 390 mm)	1.182 €

\* In caso l'anta sia più lunga di 1,6 m deve essere installata una serratura elettrica per assicurare una efficace posizione di chiusura.

\*\* In caso l'anta sia più lunga di 1,8 m deve essere installata una serratura elettrica per assicurare una efficace posizione di chiusura.

GAR0037	Estensione garanzia 4 anni per IDRO	90 €
GAR0038	Estensione garanzia 7 anni per IDRO	160 €



**ABB2050 B2-CRX**  
quadro (per 1 o 2 IDRO)  
con regolatore di forza e radio  
ricevitore 433MHz.  
Con contenitore IP55.  
Vedi pagine 133 e 143

267 €



**ACG8660 SERRATURA ORIZZONTALE**  
12Vac

109 €



**ACG8670 SERRATURA ORIZZONTALE**  
12Vac

109 €



**ACG8650 SERRATURA VERTICALE**  
12Vac

121 €



**ACG5000 CHIAVISTELLO  
MECCANICO**  
per cancelli a 2 ante

37 €



135



IDRO 39 90x90x1040



IDRODUE 27 96x96x1050

Dimensioni in mm



35 x

CARATTERISTICHE TECNICHE		IDRODUE 27/R	IDRODUE 27/1B	IDRODUE 27S/R	IDRODUE 27S/1B	IDRO 39/R	IDRO 39/1B-2B
Lunghezza max anta	m	3	3*	6	6*	7	7*
Peso max anta	kg	400		700		1000	
Corsa max di traino	mm	270				390	
Tempo medio di apertura	s	16		40		50	
Forza max di spinta	N	2500				6400	
Alimentazione	V	230					
Assorbimento motore	A	0,9				1,1	
Peso operatore	kg			8,2		10,5	
Grado di protezione	IP	55					
Temperatura di lavoro	°C			-20 ÷ +55			
Cicli giornalieri consigliati		300		500		800	
Servizio	%	80		60		90	
N° cicli consecutivi garantiti		100		200		800	