

JOY

СИСТЕМЫ
ДЛЯ РОЛЛЕТ И ТКАНЕВЫХ НАВЕСОВ



JOY CS Ø45 mm



JOY SS Ø45 mm



- Они были разработаны таким образом, чтобы установка, даже на существующих конструкциях, не представляла никаких трудностей.
- Они могут быть забыты, потому что обслуживание сводится к нулю.
- Степень защиты IP 44
- Максимальное рабочее время 4 минуты
- Длина электрического кабеля 1,9 м
- Восьмиугольный адаптер Ø 60 и подставка в комплекте
- Включен регистрационный ключ концевого выключателя
- Люк для ручного управления включен в JOY CS

AA45042	JOY 40 SS	без выпускающей системы	(20 Нм - 15 об/мин)
AA45044	JOY 65 SS	без выпускающей системы	(30 Нм - 15 об/мин)
AA45046	JOY 100 SS	без выпускающей системы	(50 нм - 12 об/мин)
AA45056	JOY 100 CS	с выпускающей системой	(50 нм - 12 об/мин)
ACG2200B	Восьмигранный диск адаптер Ø 60		при условии, с JOY SS и JOY CS
ACG2205B	Восьмигранный диск адаптер Ø 70		для JOY SS и JOY CS
ACG2206B	Стрелка адаптер Ø 70		для JOY SS и JOY CS
ACG2207B	Стрелка адаптер Ø 78		для JOY SS и JOY CS
ACG4690B	Регулируемая поддержка		для JOY SS и JOY CS
ACG4691B	Регулируемая поддержка QUADRO 10		для JOY SS и JOY CS
ACG4692B	Настенная опора 100 x 100		для JOY SS и JOY CS
ACG2222B	Поддержка двигателя		для JOY SS и JOY CS
ACG4698	Настенный кронштейн		для ACG4691B
ACG2214	Удочка с крючком L = 150 см		для JOY CS
ACG2252	Шарнирные 45 ° 4 отверстия с петелькой - шестигранный стержень 7 мм		для JOY CS
ACG2253	Шарнирное соединение 90 °, 2 отверстия с ушком - шестигранный стержень 7 мм		для JOY CS

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ JOY



ACG2266W MINI WIRELESS пульт управления для тентов. Управляется беспроводными датчиками. С пластиковой тареконтейнере 117x90x42mm



ACG6301 TX 1CH MINI WIRELESS 2-канальный передатчик для пульт управления для тентов. 433,92 МГц



ACG6306 TX 6CH MINI WIRELESS 6-канальный передатчик для пульт управления для тентов. 433,92 МГц



ACG6312 TX 12CH MINI WIRELESS 12-канальный передатчик для пульт управления для тентов. 433,92 МГц



ACG2272 БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК 110-240V с нагревателем. Обнаруживает ветер, дождь, свет, температура.



ACG2273 БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК с фотоэлектрической панели. Обнаруживает ветер, дождь, свет, температура.



АВJ0015 R10-CRX блок управления для 10 JOY. со приёмником 433 МГц. в корпусе IP66.



157



ACG2200B



ACG2205B



ACG2206B



ACG2207B




ACG4690B



ACG4691B



ACG4692B



ACG2222B



ACG4698



ACG2214



ACG2252



ACG2253