

K500

НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПРИВОД РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ



- Плита, поставляемая в комплекте, обеспечивает регулировку по высоте и напольную фиксацию расширяющимися винтами или цементированием закладных деталей.
- K500 можно устанавливать на ту же самую крепёжную плиту модели K5 (снята с производства).
- Разблокировка персонализированным ключом.
- Тяговая зубчатая передача из синтеризованной стали.
- Регулируемое замедление в начале и конце каждого маневра.
- Приёмник 433 МГц, встроенный в блок управления K-CRX, совместимый с пультами дистанционного управления SUN и MOON 433 (см. стр. 140).
- K500 с электрощитом могут быть оснащены термическим зондом ACG4665 для поддержания горячего двигателя и при температуре -30°C .





ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ ВЕСОМ ДО 500 кг

AA33694	K500	без платы управления
AA33695	K500	с встроенной платой управления K-CRX

AD00500 KIT K500

GAR0008 Продление гарантии на 4 года для K500

GAR0009 Продление гарантии на 7 года для K500



48 x



Размеры в мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		K500
Максимальный вес ворот	Kg	500
Скорость перемещения	m/s	0,160
Максимальная тяга	N	400
Макс. крутящий момент	Nm	9,5
Электропитание	V	230
Потребляемая мощность	A	1,21
Модуль зубчатой рейки		4
Вес привода	Kg	10
Степень защиты	IP	54
Рабочая температура	$^{\circ}\text{C}$	$-10 \div +55$
Ежедневные циклы предложил		300
Эксплуатационная загрузка	%	60
Число непрерывных циклов		25/5 m

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ К500



ACS68108 Опорная плата
для К500



ACS68117 Опорная плата
Адаптер SAME VX для К500



ACS68010 DUO CARD
для контроля и обеспечения
безопасности двух К500



ACS4665 PROBE
Подогревает двигатель (для
быстрого пуска при низких
температурах)



157



ACS9000 РЕЙКА Module 4
(сеч. 25 x 22 мм) в Нейлон
с полкой (до 1.000 кг)
секциями по 1 м В М
ACS9001 набор 10 м



ACS9026 Нейлоновая рейка
М4 с внутренним стальным
стержнем (сеч. 28 x 40 мм).
С 6 разъемами, направленными
вниз (до 800 кг).
секциями по 1 м В М



ACS9006 РЕЙКА Module 4
(сеч. 25 x 22 мм) в Нейлон
с полкой перевернутой
(до 1.000 кг) секциями по 1 м
В М



ACS9021 РЕЙКА Module 4
сталь (сеч. 30 x 12 мм)
(до 2.000 кг) с круглыми
собачками
в упаковке 4 штанги по 1 м
В М



ACS9020 РЕЙКА Module 4
сталь (сеч. 22 x 22 мм)
(до 4000 кг)
секциями по 2 м
В М



ACS9040 РЕЙКА Module 4
стальная (сеч. 22 x 22 мм)
с полкой 45x30 мм (до 4000 кг)
секциями по 2 м
В М



ACS9050 РЕЙКА Module 4
стальная (сеч. 22 x 22 мм)
с КАТАФОРЕЗНОЙ обработкой, с
полкой 45x30 мм (до 4000 кг)
секциями по 2 м
В М



ACS68672 УСТРОЙСТВО
ОТКРЫВАНИЯ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ
КЛЮЧОМ

В М



КИТ К500

См. страницу 122